

# Histoire du design Web

1960



## Naissance du hypertexte

Le terme du hypertexte a été créé par Ted Nelson dans les années 1960

1980

## Invention d'Internet

Tim Berners-Lee a inventé Internet et utilisé les langages de balisage hypertexte



1990

## Custom Code

De 1992 à 1994 les développeurs de programmes ont commencé à insérer leurs propres bits dans le code HTML



## Naissance de PHP

1994 est considéré comme le début du développement de PHP: un script rédigé par Rasmus Lerdorf et appelé "PHP-Tools for Personal Home Page" est apparu et recueillait des statistiques de consultation d'une page Web



1995

## HTML3, GIF, Flash

La création de HTML3, GIF et Flash qui permettent le développement des meilleurs sites Web statiques et dynamiques



1996

## Naissance de CCS

Pour la première fois CCS a été proposé par un scientifique norvégien Hokon Wium Lie en 1996



2000

## Naissance de Javascript


Javascript devenu populaire au début des années 2000 a été créé par Brendan Ike



2008

## "Réactivité"

Des sites Web réactifs se créent: une approche particulière avec l'utilisation de la structure flexible d'une page - grille fluide (fluid grid) dont la taille et les proportions peuvent être exprimées en pour cent.



2010

## HTML5 et CSS3

Aujourd'hui à l'aide de HTML5 et CSS3 on crée des sites Web qui améliorent l'expérience d'utilisateur

## De nouvelles tendances

Des tendances comme Parallax Scrolling, Flat Design, Video backgrounds, One page website et beaucoup d'autres!

**CODDY**

Ecole de programmation  
pour enfants  
[www.coddyschool.com](http://www.coddyschool.com)

Nous créons le fondement  
pour le brillant futur  
de votre enfant